

Прецизионные кондиционеры для телеком систем WMA - WMF

Модель	...0121	...0181	...0251	...0281	...0331	...0551	...0661
Электропитание, В/Ф/Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Общая холодопроизводительность, кВт	3.9	5.4	7.4	8.2	9.6	15.2	16.9
Явная холодопроизводительность, кВт	3.9	5.4	7.4	8.2	9.6	15.2	16.9
Номинальный расход воздуха, м ³ /ч	1240	1460	2240	2240	2670	4580	4580
Число вентиляторов	1	1	2	2	2	1	1
Электрический нагрев (опционально), кВт	2.7	4	4	4	6	6	6

WDF

Модель	...0341	...0481	...0501
Электропитание, В/Ф/Гц	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Общая холодопроизводительность, кВт	9.3	12.0	15.0
Явная холодопроизводительность, кВт	9.3	12.0	15.0
Номинальный расход воздуха, м ³ /ч	2350	2900	4200
Число вентиляторов	2	2	2
Электрический нагрев (опционально), кВт	3	3	3

XMA-XMF

Модель	...0221	...0281	...0341	...0401	...0491
Электропитание, В/Ф/Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50
Общая холодопроизводительность, кВт	5.7	7.1	8.4	10.8	12.3
Явная холодопроизводительность, кВт	5.7	7.1	8.4	10.8	12.3
Номинальный расход воздуха, м ³ /ч	1500	2000	2200	3700	3700
Число вентиляторов	1	1	1	2	2
Электрический нагрев (опционально), кВт	2	2	4	4	4

XDF

Модель	...0221	...0281
Электропитание, В/Ф/Гц	230/1/50	230/1/50
Общая холодопроизводительность, кВт	6.2	6.9
Явная холодопроизводительность, кВт	5.7	6.3
Номинальный расход воздуха, м ³ /ч	2230	2230
Число вентиляторов	1	1
Электрический нагрев (опционально), кВт	2	2

UCA- UCF

Внутренний блок	...0341			...0401	...0481
Электропитание, В/Ф/Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Общая холодопроизводительность, кВт	5.9	7.1	8.1	10.4	14.5
Явная холодопроизводительность, кВт	5.9	7.1	8.1	10.4	14.5
Номинальный расход воздуха, м ³ /ч	1850	1850	2200	2600	3900
Число вентиляторов	1	1	1	2	2
Наружный блок	...0221	...0281	...0341	...0401	...0611
Электропитание, В/Ф/Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50
Номинальная мощность компрессора, кВт	1.7	2.1	2.6	3.1	4.6
Номинальный расход воздуха, м ³ /ч	1800	2990	2990	6290	6290
Число вентиляторов	1	1	1	2	2

UWA- UWF

Внутренний блок	...0341			...0401	...0481
Электропитание, В/Ф/Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Общая холодопроизводительность, кВт	5.9	7.1	8.1	10.4	14.5
Явная холодопроизводительность, кВт	5.9	7.1	8.1	10.4	14.5
Номинальный расход воздуха, м ³ /ч	1850	1850	2200	2600	3900
Число вентиляторов	1	1	1	2	2
Наружный блок	...0221	...0281	...0341	...0401	...0611
Электропитание, В/Ф/Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50
Номинальная мощность компрессора, кВт	1.7	2.1	2.6	3.1	4.6
Номинальный расход воздуха, м ³ /ч	1800	2990	2990	6290	6290
Число вентиляторов	1	1	1	2	2

Внешняя температура = 35°C; фреон R407C



Официальный дистрибьютор Uniflair в Республике Беларусь
УП "Линк Компьютерс", 220037, г. Минск, 1-й Твердый пер. 5, оф. 222, тел. +375 17 2100054
www.linkcomp.by